

# 水銀排出施設設置（使用、変更）届出書

年　月　日

様

届出者

住 所

氏 名

(氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名)

大気汚染防止法第18条の28第1項（第18条の29第1項、第18条の30第1項）の規定により、  
水銀排出施設について、次のとおり届け出ます。

ふりがな 工場又は事業場の名称	(電話番号 )	※整理番号	
		※受理年月日	
		※施設番号	
工場又は事業場の所在地	(郵便番号 )	※審査結果	
			(大阪府)
水銀排出施設の種類		※備考 (受付印等)	(市町村)
水銀排出施設の構造	別紙1のとおり		
水銀排出施設の使用の方法	別紙2のとおり		
水銀等の処理の方法	別紙3のとおり		
添付書類 1 水銀排出施設及び水銀等の処理等を行う施設の設置場所を明記した図面（工場又は事業場の平面図） 2 変更概要説明書（変更届の場合に限る。）			

参考事項			
工場又は事業場の事業内容		届け出すべき者が常時使用する従業員数	
工場又は事業場の規模		資本金	
当該届出についての担当部課名及び緊急時連絡先 (電話番号)			
施行規則様式第1による届出年月日			

- 備考 1 水銀排出施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行規則（以下「施行規則」という。）別表3の3に掲げる項目番号及び名称を記載すること。  
 2 ※印の欄には、記載しないこと。  
 3 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。  
 4 参考事項の欄に、施行規則様式第1による届出年月日を記載する場合であつて、都道府県知事又は大気汚染防止法施行令第13条に規定する市の長が別紙1～3の全部若しくは一部又は添付書類を添付することを要しない認めることは、別紙1～3の全部若しくは一部又は添付書類を省略することができる。

工場又は事業場における施設番号		
名 称 及 び 型 式		
設 置 年 月 日	年 月 日	年 月 日
着 手 予 定 年 月 日	年 月 日	年 月 日
使 用 開 始 予 定 年 月 日	年 月 日	年 月 日
規 模	燃 料 の 燃 焼 能 力 (重油換算 L/h)	
	原 料 の 处 理 能 力 (t/h)	
	火格子面積又は羽口面断面積 (m <sup>2</sup> )	
	変 压 器 の 定 格 容 量(kVA)	
	焼 却 能 力 (kg/h)	

- 備考 1 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、  
変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 規模の欄には、大気汚染防止法施行規則別表3の3の中欄に規定する項目について記載すること。
- 3 水銀排出施設の構造概要図を添付すること。概要図は、主要寸法を記入し、日本産業規格A4の大きさに縮小したものを既存図面等を用いること。ただし、参考事項の欄に、施行規則様式第1による届出年月日を記載する場合であって、都道府県知事又は大気汚染防止法施行令第13条に規定する市の長が構造概要図を添付することを要しないと認めるときは、当該概要図の添付を省略することができる。

## 別紙2

## 水銀排出施設の使用の方法

工場又は事業場における施設番号						
使用状況	1日の使用時間及び 月 使用 日 数 等		時～ 時 時間／回、 回／日、 日／月		時～ 時 時間／回、 回／日、 日／月	
	季 節 変 動					
原 材 料 (水銀等の 排出に影響 のあるもの に限る。)	種 類					
	使 用 割 合					
	原 材 料 中 の 水 銀 等 含 有 割 合					
	1 日 の 使 用 量					
燃 料 (水銀等の 排出に影響 のあるもの に限る。)	種 類		(比重 )		(比重 )	
	燃 料 中 の 水 銀 等 の 含 有 割 合					
	通 常 の 使 用 量					
	混 燃 割 合					
排 出 ガ ス 量 (m <sup>3</sup> /h)		湿 り	最 大	通 常	最 大	通 常
		乾 き	最 大	通 常	最 大	通 常
排 出 ガ ス 中 の 酸 素 濃 度 (%)						
水 銀 濃 度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	全 水 銀		(O <sub>2</sub> = %)		(O <sub>2</sub> = %)	
	ガ 斯 状 水 銀		(O <sub>2</sub> = %)		(O <sub>2</sub> = %)	
	粒 子 状 水 銀		(O <sub>2</sub> = %)		(O <sub>2</sub> = %)	

水銀等の発生及び処理等に係る操業の系統の概要(作業工程)	
参考事項	

- 備考 1 全水銀並びにガス状水銀及び粒子状水銀の Cs 及び C については、温度が零度であつて圧力が 1 気圧の状態における排出ガス 1 立方メートル中の量に換算したものとする。
- 2 水銀濃度は、乾きガス中の濃度とし、平常時の平均的な濃度を記載すること。
- 3 水銀濃度は、水銀等の処理施設がある場合には、処理後の濃度とすること。
- 4 参考事項の欄には、水銀等の排出状況に著しい変動がある施設についての一工程の排出量の変動の状況、水銀等の発生抑制のために採っている方法等を記載すること。

## 別紙3

## 水銀等の処理の方法

水銀等の処理施設の工場又は事業場における施設番号					
処理に係る水銀排出施設の工場又は事業場における施設番号					
水銀等の処理施設の種類、名称及び型式					
設 置 年 月 日		年 月 日		年 月 日	
着 手 予 定 年 月 日		年 月 日		年 月 日	
使 用 開 始 予 定 年 月 日		年 月 日		年 月 日	
処理能力	排 出 ガ ス 量 (m <sup>3</sup> /h)	湿 り	最大 通常	最大 通常	
		乾 き	最大 通常	最大 通常	
	排 出 ガ ス 温 度 (°C)	処 理 前			
		処 理 後			
	排出ガス中の酸素濃度 (%)				
	水銀濃度 (μg/m <sup>3</sup> )	全 水 銀	処 理 前	(O <sub>2</sub> = %)	
			処 理 後	(O <sub>2</sub> = %)	
		ガス状水銀	処 理 前	(O <sub>2</sub> = %)	
			処 理 後	(O <sub>2</sub> = %)	
		粒子状水銀	処 理 前	(O <sub>2</sub> = %)	
			処 理 後	(O <sub>2</sub> = %)	
	捕 集 効 率 ( % )				
	全 水 銀				
	ガス状水銀				
	粒子状水銀				
使用状況	1 日 の 使 用 時 間 及 び 月 使 用 日 数 等		時～ 時 時間／回、 回／日、 日／ 月	時～ 時 時間／回、 回／日、 日／ 月	
	季 節 変 動				

- 備考 1 水銀排出施設において発生する水銀等を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設（集じん機等）について、記載すること。
- 2 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 3 全水銀並びにガス状水銀及び粒子状水銀の Cs 及び C について、温度が零度であつて圧力が 1 気圧の状態における排出ガス 1 立方メートル中の量に換算したものとする。
- 4 水銀濃度は、乾きガス中の濃度とすること。
- 5 水銀等の処理施設（煙突、フード、ダクトを含む。）の構造図並びにその主要寸法及び測定箇所を記入した概要図を添付すること。ただし、参考事項の欄に、施行規則様式第 1 による届出年月日を記載する場合であって、都道府県知事又は大気汚染防止法施行令第 13 条に規定する市の長が当該構造図及び概要図を添付することを要

しないと認めるときは、当該構造図及び概要図の添付を省略することができる。